Holcim

100 ans de
Force. Performance. Passion.

Mortier Colle Conventionnel

Pose de carrelage intérieur

Holcim Mortier

05

Holcim Mortier Colle Conventionnel

Adhésif pour carrelage selon annexe ZA, UNE-EN 12004

Description

- Adhésif à base de ciment de prise normale conforme à l' Annexe ZA de la norme UNE-EN 12004.

Applications

- Carrelage de sols et murs en intérieurs.
- Disponible en blanc ou gris.

Mode d'emploi

Supports

- Enduits de mortier durci.
- Sols et murs de béton durci sans reste de carrelage avec couche d'amorçage.
- Application en couche fine, avec une épaisseur d'application normale d'environ 6 mm, ce qui nécessite une planéité des murs avec des écarts en dessous de 0,1% (2 mm sur la règle de 2 m).

Enduits

Carreaux céramiques d'absorption moyenne à élevée et format petit à moyen.

Préparation du support

- Appliquer sur des surfaces exemptes de poussière, produit de décoffrage, de peinture ou de toute autre substance qui peut affecter l'adhérence du mortier.
- En cas de supports inégaux, il faudra réaliser une couche d'égalisation: mortier de ciment ou pâte de nivellement.
- La porosité élevée du support peut provoquer une absorption excessive et donner suite à une mauvaise hydratation du mortier et une perte de ses propriétés. Il est recommandé d'humidifier les supports très poreux ou quand les des températures d'application sont élevées.
- Pour les surfaces très lisses, il est conseillé d'un amorçage que agira comme un pont et garantira l'adhérence.
- Le support ne doit présenter aucune possibilité de fissuration ou désagrégation.

Malaxage

- Mélanger le mortier avec la quantité d'eau nécessaire (environ entre 5,5 et 6,5 litres par sac de 25 kg), jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant l'application.
- Ne jamais augmenter l'eau de mélange recommandée, ou procéder à ùn re-malaxage après le début de la prise.

Recommandations

- Etaler la pâte avec une spatule dentée en appuyant sur les carreaux pour jusqu'à obtention d'une distribution uniforme.
- Évitez la pose avec une répartition incomplète de la colle sur le carreau (que ne permet habituellement un remplissage compact) et l'application en épaisseur supérieure aux recommandations.
- Recourir au double-encollage pour les pièces de grande épaisseur.

Données techniques

Aspect	Gris ou blanc
Durée d'utilisation [h]	1,5
Rang de température d'application [°C]	5<Ta<30
Adhérence initiale [N/mm²] (UNE-EN 1348)	≥ 0,5
Adhérence après immersion dans l'eau [N/mm²] (UNE-EN 1348)	≥ 0,5
Adhérence après vieillissement à la chaleur [N/mm²] (UNE-EN 1348)	PND
Adhérence après cycles gel-dégel [N/mm²] (UNE-EN 1348)	PND
Epaisseur d'application [mm]	6-10
Rendement approximatif en sec [kg/m²]	4

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

AENOR ER Empresa Registrada ER-1873/2001

CE 05

Conditionnement

Nos produits sont disponibles dans divers formats afin de s'adapter à vos besoins en terme de consommation, manutention et stockage.

Formats de produit

Sacs
De 25 kg. papier double feuille fourni sur palettes jusqu'á 1.400 kg.

Big Bag
Jusqu'á 1.500 kg. fourni sur palette para faciliter le transport et la manutention.

Vrac
Silos jusqu'à 32 tonnes avec malaxeur. Livraison en camion citerne.

Précautions d'emploi

Eviter les nuages de poussière durant l'emploi et manipuler en environnement ventilé.
Il n'est pas recommandé d'empiler plus de 2 palettes.

Protection individuelle et premiers soins

Evitez le contact avec les yeux et utilisez de lunettes. En cas de contact,rincer immédiatemment avec de l'eau propre.

Evitez l'inhalation et portez un masque. En cas d'inhalation, sortez a un endroit aéré.

Evitez le contact prolongé avec la peau et portez des gants. En cas d'irritatión, lavez vous à l'eau.

Pour plus d'informations consultez les fiches de données de sécurité sur www.holcim.es

Caducité et stockage

Douze mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage original clos, dans un lieu sec et couvert, protégé de l'humidité directe et du gel.

Centres Holcim Mortier, S.A.
www.holcim.es

Centro
C/ de las Forjas, 1
28052 Vicálvaro (Madrid)
Tel. +34. 913 682 330
Fax +34. 913 682 350

Valencia
C/ Riu Xuquer, s/n
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. +34. 961 921 030
Fax +34. 961 921 099

Alicante
C/ Partida Fontcalent, s/n
03113 Alicante
Tel. +34. 965 112 330
Fax +34. 965 112 767

Andalucía
Paraje Maldonado, s/n
29110 Monda
Tel. +34. 952 457 040
Fax +34. 952 457 355